

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 096-FF-2019-01-01

1. **Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:** Märkätilalevy Finnfoam Tulppa -50mm
2. **Tuotteen tunnistus:** Katso etiketti.
3. **Aiottu käyttötarkoitus:** Levyjä käytetään märkätilojen vedeneristykseen sekä erilaisiin rakenteisiin märkätiloissa rakennuslevynä. Tuote on tarkoitettu kotisivuilla www.tulppa.fi kerrottuihin käyttökohteisiin.

4. **Valmistaja:**

Finnfoam Oy (0689386-6)
Satamakatu 5
24100 Salo, Finland
Tel. +358 2 777 300
Fax: +358 2 777 3020
Email: finnfoam@finnfoam.fi

5. **AVCP-menettely:** AVCP 2+

6. **Eurooppalaiseen tekniseen arviointiin perustuva DoP:**

Eurofins Expert Services (NB.0809) antoi Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän ETA-13/0820, joka perustuu Etag 022 osan 3 vaatimukseen, suoritettuaan tuotantolaitoksen sekä sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen järjestelmän 2+ mukaisesti ja antoi tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen nro.0809-CPR-1187.

7. **Ilmoitetut suoritustasot:**

Tulppa[®]
MÄRKÄTILALEVYT

| Perusominaisuudet | Suoritustaso | Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä |
|--|---|------------------------------------|
| Paloluokka | NPD | Etag 022-3 |
| Vaarallisten aineiden päästöt | Ei päästöjä/M1 | |
| Vesihöyrynläpäisy | Tulppa 50mm: $31 \times 10^{-12} \text{ Kg}/(\text{m}^2\text{s Pa})$ | |
| Vesitiiveys (levy) | Vesitiivis | |
| Halkeaman silloituskyky | NPD | |
| Tartuntalujuus | ARDEX X 77: Katgoria 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Casco Multifix Superflex: Katgoria 1 $\geq 0,2 \text{ MPa}$ Schönox Q 12: Katgoria 1 $\geq 0,2 \text{ MPa}$ Kiilto superfix DF: Katgoria 1 $\geq 0,2 \text{ MPa}$ Kiilto highflex S2 DF: Katgoria 1 $\geq 0,2 \text{ MPa}$ Weber rex fix: Katgoria 1 $\geq 0,2 \text{ MPa}$ Fescon VSL: Katgoria 1 $\geq 0,2 \text{ MPa}$ | |
| Saumojen silloituskyky Ardex CA 20 P Sikaflex AT-connection Casco Aquaseal | Katgoria 2: Vesitiivis | |
| Läpivientien vesitiiveys Ardex 8+9 Ardex S 1-K Casco Aquastop Weber.Vetonit WP | Katgoria 2: Vesitiivis | |
| Lämmönjohtavuus λ_D | 0,035 W/Mk | |
| Lämpötilankestävyys | Tartuntalujuus: ARDEX X 77: Katgoria 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Casco Multifix Superflex: Katgoria 1 $\geq 0,2 \text{ MPa}$ Schönox Q 12: Katgoria 1 $\geq 0,2 \text{ MPa}$ Kiilto Superfix DF: Katgoria 1 $\geq 0,2 \text{ MPa}$ | |

| | | |
|------------------|--|------------|
| | Kiilto Highflex S2 DF: Katgoria 1 \geq 0,2 MPa Weber rex fix: Katgoria 1 \geq 0,2 MPa Fescon VSL: Katgoria 1 \geq 0,2 MPa Taivutus: Change after heat ageing \leq 20 % | |
| Vedenkestävyys | Hyväksytty | Etag 022-3 |
| Vedenkestävyys | Tartuntalujuus: ARDEX X 77: Katgoria 1 \geq 0,2MPa Casco Multifix Superflex: Katgoria 1 \geq 0,2 MPa Schönox Q 12: Katgoria 1 \geq 0,2 MPa Kiilto Superfix DF: Katgoria 1 \geq 0,2 MPa Kiilto Highflex S2 DF: Katgoria 1 \geq 0,2 MPa Weber rex fix: Katgoria 1 \geq 0,2 MPa Fescon VSL: Katgoria 1 \geq 0,2 MPa | |
| Alkalinkestävyys | Tuppa –levy Katgoria 2 \geq 0,2 MPa | |
| Korjattavuus | Korjattavissa | |
| Paksuus | 50 mm | |

KTT: www.tulppa.fi/kayttoturvallisuustiedote

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Henri Nieminen, Toimitusjohtaja

Salossa 1.1.2019



SUORITUSTASOILMOITUS

(allekirjoitus)

Tulppa[®]
MÄRKÄTILALEVY